

NASTRO POLIESTERE

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE: NASTRO PER MASCHERATURA

Articolo	Supporto		Tipo di adesivo	Spessore Totale (μm)	Resistenza a alla trazione (N/25cm)	Carico di rottura (N/25cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
	Tipo	Spessore (μm)					
	Tolleranza						
090	PET	50	SILICONE	90	≥120	≥150	≥70

Caratteristiche:

E' un nastro con pellicola in poliestere come supporto ed è rivestito con adesivo silconico sensibile alla pressione. Resiste a temperature fino a 200°. Dotato di isolamento elettrico (5KV), resistente alle radiazioni e ai solventi. Adesione N/25mm: 9. Colori disponibili: Verde, blu e trasparente.

Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

Impatto ambientale e smaltimento:

Il prodotto non è biodegradabile.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'utilizzo. Lo smaltimento, il riciclo o la distruzione devono avvenire in osservazione delle norme regionali, nazionali o comunitarie.

Impieghi:

Gli impieghi più comuni sono: Verniciatura a polvere, verniciatura a forno ad alta temperatura, protezione scheda PCB.