

# NASTRO BIADESIVO MULTIUSO

## SCHEDA TECNICA

### NASTRO BIADESIVO:

Articolo	Supporto		Tipo di adesivo	Spessore Totale (µm)	Adesività su acciaio (N/25mm) (PSTC 101)	Carico a rottura (N/25mm) (PSTC 131)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
	Colore	Tipo					
	Tolleranza						
700	Trasp.	Film di BOPP	Gomma sintetica e resine (no solventi)	98	Int: 30 Est: 20	100	140

### Descrizione:

Il nastro è composto da un supporto filmico di BOPP e un adesivo in gomma sintetica e resine (esente da solventi), protetti da un liner di carta bisiliconata marrone. Resiste a temperature fino a 60°. L'adesivo in gomma sintetica e resine lo rende performante su diversi materiali e superfici.

### Utilizzi principali:

Indicato per il fissaggio di fotografie, campionari, oggetti leggeri e per piccoli lavori. Di facile utilizzo.

### Stoccaggio:

Il nastro deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto. Immagazzinare ad una temperatura tra i 15° e i 25 °C ad un'umidità rilevata massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originali. Con temperature di stoccaggio inferiori a 10 °C si consiglia sempre di ricondizionare il nastro prima di utilizzarlo.

### Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

**Impatto ambientale e smaltimento:**

Il prodotto non è biodegradabile.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'utilizzo. Lo smaltimento, il riciclo o la distruzione devono avvenire in osservazione delle norme regionali, nazionali o comunitarie