

## NASTRO CARTA

### SCHEDA TECNICA

#### APPLICAZIONE: NASTRO PER MASCHERATURA

Articolo	Supporto		Tipo di adesivo	Spessore Totale (μm)	Adesività su acciaio (N/cm) (AFERA)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
	Tipo	Spessore (gr/m <sup>2</sup> )					
	Tolleranza						
GM6	PAP	60	SOLVENTE	130	≥2,3	≥30/35	≥11

#### Caratteristiche:

Nastro adesivo in carta semi crespata e adesivo a base di gomma naturale a solvente. Colore disponibile: Bianco (con possibilità di stampa). Temperatura massima di applicazione: 60°. Resistenza massima alla temperatura: 80°.

#### Periodo di stoccaggio:

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

#### Condizioni di stoccaggio:

Immagazzinare il prodotto evitando ambienti eccessivamente umidi, a una temperatura compresa tra i 14° e i 28°.

#### Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi, pertanto, non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

**Impatto ambientale e smaltimento:**

Il prodotto non è biodegradabile.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'utilizzo. Lo smaltimento, il riciclo o la distruzione devono avvenire in osservazione delle norme regionali, nazionali o comunitarie.

**Impieghi:**

Questo nastro in carta viene utilizzato per la mascheratura di ogni tipo di superfici interne ed esterne, come: pareti verniciate, legno verniciato, metallo o vetro. L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui (fino ad una settimana) dopo che viene rimosso. Può essere usati anche per fasciatura ed imballo.