

# NASTRO BIADESIVO PER MOQUETTE

## SCHEDA TECNICA

### NASTRO BIADESIVO:

Articolo	Supporto		Tipo di adesivo	Spessore Totale (µm)	Adesività su acciaio (N/25mm) (PSTC 101)	Carico a rottura (N/25mm) (PSTC 131)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
	Colore	Tipo					
	Tolleranza			±5%	±5%		
720	Trasp.	Film di BOPP	Gomma sintetica e resine	95	20	125	140

### Descrizione:

Il nastro è composto da un supporto filmico di BOPP e un adesivo in gomma sintetica e resine, protetti da un liner di carta bisiliconata marrone. Resiste a temperature fino a 60°. L'adesivo in gomma sintetica e resine lo rende performante su diversi materiali e superfici.

### Utilizzi principali:

Usato principalmente per tappeti ma può essere utilizzato anche nel settore industriale per la realizzazione di campionari, incollaggio di feltrini e materiali in generale.

### Stoccaggio:

Il nastro deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto. Immagazzinare ad una temperatura tra i 15° e i 25 C° ad un'umidità rilevata massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originali. Con temperature di stoccaggio inferiori a 10 C° si consiglia sempre di ricondizionare il nastro prima di utilizzarlo.

### Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

**Impatto ambientale e smaltimento:**

Il prodotto non è biodegradabile.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'utilizzo. Lo smaltimento, il riciclo o la distruzione devono avvenire in osservazione delle norme regionali, nazionali o comunitarie